



Das Öl der Profis.

Veedol ATF III-AP

Material-Nr.
04904T251

BESCHREIBUNG

Veedol ATF III-AP ist ein hochwertiges ATF für automatische Getriebe, basierend auf Hydrocrack-Grundölen, welches durch Zugabe von speziellen Additiven zur Optimierung des Reibungsverhaltens folgende Eigenschaften besitzt:

- sehr hoher und stabiler Viskositätsindex
- sehr niedriger Fließpunkt
- sehr gute Oxidationsstabilität
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- gute Reibungseigenschaften, dadurch geräuschloses und reibungsloses Schaltverhalten
- neutrales Verhalten gegenüber synthetischen Dichtungsmaterialien
- schnelle Ölversorgung beim Kaltstart

ANWENDUNG

Dieses ATF wurde für den Einsatz in automatischen Getrieben von verschiedenen Automobilherstellern – Schwerpunkt MB - entwickelt.

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

MB 236.1/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10
BMW 7045E/8072B
VAG G-055-025
Toyota ATF T-III/T-IV/D-II/WS
Nissan Matic Fluid C/D/J/K
Honda ATF-Z1 (except in CVT's)
Mazda ATF M-V
Hyundai/Kia SP-II/SP-III
Suzuki ATF 3314
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP/Dexron II
GM Dexron IID/IIIE/IIIG/IIIH, TASA
Ford Mercon/M2C 138CJ/166H/922A1/924A
Aisin Warner JWS 3309/3324, Isuzu Besco ATF II/III
Allison C4/TES-228, JASO M 315-2013 Type 1A
Chrysler ATF +3/ATF +4
Volvo 1161540

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,846
Viskosität 40 °C, mm ² /s	36,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	7,20
Viskositätsindex	165
Flammpunkt COC, °C	212
Stockpunkt, °C	-48
Basenzahl, mgKOH/g	2,7

Version vom 01.10.2015

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.