



Das Öl der Profis.

Veedol Maratron Extra LA 10W-40

Material-Nr.
14902T102

BESCHREIBUNG

Veedol Maratron Extra LA 10W-40 ist ein Low-SAPS-UHPD(*)-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse auf der Basis von HC-Synthese-Grundölen. Speziell entwickelt für moderne Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen in LKW, Bussen und Baumaschinen und durch den reduzierten Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low-SAPS), werden folgende Eigenschaften erreicht:

- Verlängert die Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme
- ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle (Herstellervorgabe beachten)
- Kraftstoffersparnis und sehr geringer Ölverbrauch
- sicherer Ganzjahresbetrieb durch hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten und hohe Scherstabilität
- stabiler Schmierfilm und hoher Verschleißschutz auch bei heißem Öl und extremen Belastungen
- hoher Oxidationsschutz
- zuverlässiger Schutz vor Korrosion und Schwarzschlamm
- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Motorenölen.

(*) **Ultra-High-Performance-Diesel**

ANWENDUNG

Veedol Maratron Extra LA 10W-40 wurde speziell für den Einsatz in hoch belasteten Dieselmotoren mit verlängerten Wartungsintervallen und modernen Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt. Das Motorenöl kann in Fahrzeugen mit Diesel-Partikel-Filter, SCR-Katalysatoren und erhöhten Abgasrückführaten eingesetzt werden. Die moderne Performance des Motorenöles ermöglicht ein weites Einsatzspektrum nach Herstellervorgaben und gewährleistet sicheren Betrieb auch unter erschwerten Bedingungen.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA E6 / E7

API CI-4

Freigegeben gemäß:

MB 228.51

MAN M 3271-1/3477

Renault IV RLD-2

Volvo VDS-3,

Von Veedol empfohlen für:

Volvo CNG

Deutz DQC III-10 LA; Mack EO-N; MTU Type 3.1

Cummins CES 20076 / 20077

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,860
Viskosität 40 °C, mm ² /s	94,6
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,30
Viskositätsindex	157
Flammpunkt COC, °C	236
Stockpunkt, °C	-32
Basenzahl, mg KOH/g	10,3
Sulfataschegehalt, %	0,97

Version 2017-03-29

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.