

Veedol Sintron C1 5W-30

Material-Nr.
04901T005

BESCHREIBUNG

Sintron C1 5W-30 ist ein universell einsetzbares Premium-Leichtlauf-Mehrbereichsmotorenöl, basierend auf speziellen Synthesetechnologie-Grundölen in Kombination mit modernster Additiv-Technologie.

Dieses „Low-SAPS“-Motorenöl verfügt über folgende hervorragenden Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- geringe Aschebildung (low SAPS)
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses universell einsetzbare kraftstoffersparende „Low-SAPS“-Motorenöl ist hervorragend geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, für PKW und Transporter mit verlängerten Ölwechselintervallen. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung in Automobilen mit modernen Drei-Wege-Katalysatoren und Diesel-Partikel-Filtern. Der niedrige SAPS-Gehalt dieses Motorenöls trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Partikel-Filtern bei Dieselmotoren bei.

Bitte beachten: Dieses Motorenöl hat sehr niedrige SAPS-Werte und kann deshalb für die Anwendung in einigen Motoren ungeeignet sein.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:
ACEA C1-12; C2-12

Von Veedol empfohlen für:
Ford WSS-M2C934-B
Jaguar Land Rover STJR.03.5005
Mazda
JASO DL1

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,849
Viskosität -30 °C, mPa.s	3900
Viskosität 40 °C, mm ² /s	52,50
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,46
Viskositätsindex	166
Flammpunkt COC, °C	244
Stockpunkt, °C	-39
Basenzahl, mg KOH/g	0,49
Sulfataschegehalt, %	0,78

Version Februar 2016



The Professionals Choice



Version Februar 2016

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.