

# Veedol Sintron C3 5W-30

Material-Nr.  
04901T006

## BESCHREIBUNG

Veedol Sintron C3 5W-30 ist ein universell einsetzbares Premium-Leichtlauf Mehrbereichsmotorenöl, basierend auf Synthese-Technologie, entwickelt für höchste Ansprüche. Dieses Öl basiert auf sorgfältig ausgewählten Grundölen mit natürlichem hohen Viskositätsindex. Hochwirksame Additive verleihen diesem Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- eine sichere Schmierschicht bei sehr hohe Betriebstemperaturen
- verringerte Aschebildung
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

## ANWENDUNG

Dieses Leichtlauf-Motorenöl erfüllt die neuesten Anforderungen führender Hersteller, verfügt über ein breites Anwendungsgebiet und eignet sich insbesondere für Pumpe-Düse-Dieselmotoren.

Es ist außerdem hervorragend geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader.

## LEISTUNGSBEREICH

### Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA C3

API SN

### Freigegeben gemäß:

MB-Freigabe 229.51 / 229.52

BMW Longlife-04

VW 505.00 / 505.01

GM Dexos 2™

### Von Veedol empfohlen für:

Fiat 9.555 35-S3

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,851
Viskosität -30 °C, mPa.s	6136
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	72,60
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,5
Viskositätsindex	172
Flammpunkt COC, °C	230
Stockpunkt, °C	-36
Basenzahl, mg KOH/g	7,4
Sulfataschegehalt, %	0,78

2018-03-19