



The Professionals Choice

# Veedol Sintron F 5W-30

Material-Nr.  
04901T007

## BESCHREIBUNG

Sintron F 5W-30 ist ein modernes Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie mit sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven, womit folgende hervorragende Eigenschaften erreicht werden:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- sehr stabiles Viskositätsverhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- sehr starken Schutz gegen Oxydation
- ein sicherer Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitest gehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

## ANWENDUNG

Dieses Leichtlauf-Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turboladern, in PKW und Transportern. Dieses Motorenöl entspricht den aktuellen Anforderungen der Automobilhersteller.

## LEISTUNGSBEREICH

**Erfüllt die Anforderungen der:**

ACEA A5/B5

API SL

**Von Veedol empfohlen für:**

Ford WSS-M2C913-D

Renault RN0700

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,858
Viskosität -30 °C, mPa.s	4200
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	53,30
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,66
Viskositätsindex	168
Flammpunkt COC, °C	220
Stockpunkt, °C	-45
Basenzahl, mg KOH/g	10,1
Sulfataschegehalt, %	1,09

Version vom 19.03.2018

**Veedol Deutschland GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 10  
40764 Langenfeld  
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30  
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39  
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.



The Professionals Choice



Version vom 19.03.2018

**Veedol Deutschland GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 10  
40764 Langenfeld  
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30  
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39  
Mail: [info@veedol.de](mailto:info@veedol.de)

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.